

Kompakt táblásítóprés

A Dimter az idei évben bemutatta Profi Press L táblásítóprésének második generációját, a Profi Press L II. 2500-at. A nagyfrekvenciás présgép ideális megoldást nyújt a kis- és közepvállalkozások számára, egyedülálló rugalmasságában, termelékenységében és kiváló minőségében. Jellemzője a rövid préselési és átállási idő, mely növeli a munkafolyamat hatékonyságát.

A berendezés teljesítményét az átgondolt fejlesztések biztosítják. A ragasztóanyaggal ellátott alkatrészek az előkészítőasztalon kerülnek rendszerezésre. Míg a préselési-ragasztási folyamat zajlik, a következő ütem már előkészítésre kerülhet. A termelékenységet a rendkívül rövid, akár 40 másodperces ragasztási folyamat garantálja. A nagyfrekvenciás présgép kiegészítő berendezésekkel gyártósorba is építhető. A behordószalaggal felszerelt présgépnél egy ütemben történik a prés ürítése az elszedőasztalra, illetve a prés megtöltése az etetőasztalról. A ragasztandó táblák így egy beállítással, gyorsan gyárthatók.

A gép kezelése nagyfokú gyártási rugalmasságot biztosít. Az átállítás a különböző táblaméretekre gyorsan elvégezhető. A présgépben 0,65–1,3 m szélességű, akár 2,5 m hosszúságú táblák készíthetők. Azonban lehetőség van a 2,5 m hosszúságú préskébe több tábla behelyezésére is. A 250 mm-es osztásban lévő szorítópofáknak nem jelent gondot akár a két tábla fugamentes ragasztása sem. Az egyes alkatrészek keresztmetszete is rendkívül széles. A behelyezhető lamellák szélessége 30–150 mm, míg a vastagsága 11–60 mm között változhat.



A kompakt méretekkel bíró nagyfrekvenciás Profi Press L II 2500 pontosan rögzíti a lamellákat, egyszerűsítve a préselést követő csiszolási folyamatot, illetve a gép kialakításának köszönhetően a karbantartási idők is minimálisra szoríthatók. Ezt biztosítja a rozsdamentes acél préskialakítás és a tartós, könnyen tisztítható szintén rozsdamentes láncos behordómű.

Greenteam Kft.

9700 Szombathely, Varasd u. 16.

Tel.: 94/510-830.

www.greenteamkft.hu



D2-es PVAc ragasztók

Kézi és gépi köldökcsapragasztás

Jowacoll 124.00, Jowacoll 114.60

D2 és D3 PVAc ragasztók

Ragasztók felületbevonáshoz

Jowacoll 124.40, Jowacoll 103.15,
Porgyanta: Jowat 950.20

D2, D3 és D4 PVAc ragasztók

Ragasztók táblásításhoz

Jowacoll 103.15, Jowacoll 102.49,
Jowacoll 103.30

Poliuretán ragasztók

Nagy igénybevételhez, hőállósághoz

Jowapur 686.20, Jowapur, 687.40,
Jowapur 685.17

Olvadékragasztók

Egyenes és íves élzáráshoz, 140, 170 és 190 °C hőmérsékleten

Jowatherm 282.40, Jowatherm 282.30,
Jowatherm 296.40, Jowatherm 288.50,
Jowatherm 280.50, Jowatherm 237.00

GREENTTEAM

Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft.

Tel.: 94/510-830. www.greenteamkft.hu